



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

2023

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՍՏ 2

ԽՄԲԻ ՀԱՄԱՐԸ

ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐԸ

Հարգելի՛ ուսուցիչ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության:
Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք: Եթե չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի
անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք դրան
անդրադառնալ ավելի ուշ:

Թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը կարող եք օգտագործել սևագրության համար:

Ընտրովի պատասխաններով 1-40

1

Ո՞րն է Microsoft Excel-ի «ԵՎ» ֆունկցիայի գրառման ընդհանուր տեսքը:

1. NOT(պայման_1; պայման_2;...; պայման_N)
2. AND (պայման_1; պայման_2;...; պայման_N)
3. OR (պայման_1; պայման_2;...; պայման_N)
4. AND & OR(պայման_1; պայման_2;...; պայման_N)

2

Ո՞րն է Microsoft Excel-ի «ԿԱՄ» ֆունկցիայի գրառման ընդհանուր տեսքը:

1. ELSE(պայման_1; պայման_2;...; պայման_N)
2. AND (պայման_1; պայման_2;...; պայման_N)
3. OR (պայման_1; պայման_2;...; պայման_N)
4. IF (պայման; արտահայտություն_1; արտահայտություն_2)

3

Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակի բջջում գրված հետևյալ արտահայտություններից ո՞րն է բանաձև:

1. $70/(5+2)=$
2. $2*(35-20)+45/5$
3. $=4*6+5$
4. $8*(F5-D2)+105/5$

4

Ի՞նչ է վերադարձնում Microsoft Excel-ի INT(x) ֆունկցիան:

1. $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$ արգումենտներից փոքրագույնը
2. $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$ արգումենտների գումարը
3. $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$ արգումենտների արտադրյալը
4. x արգումենտը չգերազանցող դրան ամենամոտ ամբողջ թիվը

5

Microsoft Excel-ի Sheet1, Sheet2 և Sheet3 աշխատանքային թերթերի A1 բջիջների պարունակությունների գումարը հաշվող բանաձևը ունի հետևյալ տեսքը.

1. Sheet1!A1+Sheet2!A1+Sheet3!A1
2. Sheet1!1A1+Sheet2!2A1+Sheet3!3A1
3. Sheet1!A2+Sheet2!A2+Sheet3!A2
4. Sheet1!A1+Sheet1!A1+Sheet1!A1

6

Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակում \$A\$7 հասցեն՝

1. համայնքային է
2. հարաբերական է
3. տեղական է
4. բացարձակ է

7

Պասկալում կիրառվում են երկու տիպի ենթածրագրեր՝

1. սիմվոլային և տրամաբանական տարրեր
2. պրոցեդուրաներ և ֆունկցիաներ
3. ենթածրագրեր և ծրագրեր
4. կարգեր և միավորներ

8

Եթե զանգվածի տարրին դիմելիս միայն մեկ ինդեքս է կիրառվում, ապա այն անվանում են.

1. եռաչափ
2. երկչափ
3. միաչափ
4. չորս չափանի

9

Պասկալում ի՞նչ տիպ է գրառումը:

1. կառուցվածքային
2. պայմանական
3. ստացիոնար
4. ֆունկցիոնալ

10

Microsoft Access-ում ի՞նչ գործողություն է կատարվում Create query in Design view հրամանի օգնությամբ.

1. ստեղծում է ցիկլ
2. հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր կայք ծրագրի ներսում
3. ստեղծվում է հարցում շարժումների օգնությամբ
4. ստեղծվում է հարցում կոնստրուկտորի օգնությամբ

11 Microsoft Access–ում AutoNumber հաշվիչը կարող է բնական թիվ պարունակել, որի արժեքը յուրաքանչյուր հաջորդ գրառմանն անցնելիս ավտոմատ ավելացվում է.

1. մեկով
2. երեքով
3. տասով
4. երկուսով

12 Microsoft Access–ում հարցումներ ձևակերպելիս Show տողը նախատեսված է այն դաշտերը նշելու համար, որոնք պետք է էկրանին.

1. ցուցադրել
2. պատճենել
3. թաքցնել
4. ջնջել

13 Microsoft Access–ում ձևի դաշտերում տվյալները ներմուծելիս նախորդ դաշտին կարելի է անցնել ստեղնաշարի հետևյալ ստեղնով.

1. Esc և Tab
2. Shift և Ctrl
3. Ctrl և Tab
4. Shift և Tab

14 Microsoft Access–ում Field անվամբ տողի բջիջներում կտեղակայվեն աղյուսակի ընտրված.

1. բարձրությունները
2. դաշտերը
3. սեղմակները
4. երկարությունները

15 Microsoft Word–ում տեքստային փաստաթղթի բովանդակության ցանկի ավտոմատ ստեղծման համար անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ հրամանը՝

1. Insert Index
2. Insert Footnote
3. Insert Caption
4. Table of Contents

16

Microsoft Word-ում ո՞ր ստեղծողի միաժամանակյա սեղմումով կարելի անցնել նոր էջ:

1. Ctrl և Tab
2. Ctrl և Enter
3. Tab և Enter
4. Shift և Enter

17

Microsoft Word-ում ավտոմատ թվային համարակալում սահմանելու համար անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ հրամանը՝

1. Sort
2. Find
3. Numbering
4. Replace

18

Ո՞ր հրամանով են Microsoft Word տեքստային խմբագրիչի միջավայրում ներմուծում ծանոթագրություն:

1. Footnote
2. Footer
3. Caption
4. Index and Tables

19

Microsoft Word տեքստային խմբագրիչի միջավայրում ստեղծած փաստաթղթում մեկնաբանություններ տեղադրելու համար կիրառում են հետևյալ հրամանը.

1. Markup
2. GoTo
3. Comment
4. Bookmark

20

Microsoft Word տեքստային խմբագրիչում պայմանանաշանների, պարբերությունների և էջերի պահպանված ձևաչափն անվանում են.

1. վերնագիր
2. պայմանանաշան
3. ցուցակ
4. ոճ

21

Microsoft Word տեքստային խմբագրիչում ստեղծված աղյուսակի վերնագիրը բոլոր էջերում ավտոմատ կերպով կրկնելու համար անհրաժեշտ է նշել առաջին էջում տեղակայված վերնագիրն ու մենյուի տողի Table ենթամենյուից ընտրել հետևյալ հրամանը.

1. Heading Rows Repeat
2. Heading Rows Delete
3. Home Table Repeat
4. Insert Rows Repeat

22

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչի պատուհանում բացված բոլոր վահանակները կարելի է միաժամանակ փակել հետևյալ ստեղծով:

1. Tab
2. Ctrl
3. Shift
4. Esc

23

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում պատկերի նշված տիրույթի սահմանների չափսը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է ընտրել մենյուի տողի Select ենթամենյուի հետևյալ հրամանը`

1. Save Selection
2. Expand կամ Contract
3. Invers
4. Deslsect

24

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում պատկերը կադրավորելու համար անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ գործիքը.

1. Pen Tool
2. Eraser Tool
3. Crop
4. Blur Tool

25

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում գլխազարդ ձևավորելու համար անհրաժեշտ է նշել պատկերի անհրաժեշտ տիրույթը և ընտրել մենյուի տողի...

1. Select ենթամենյուի Father հրամանը
2. Select ենթամենյուի Grow հրամանը
3. View ենթամենյուի Snap հրամանը
4. Edit ենթամենյուի Fill հրամանը

26

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում նշումը վերացնելուց հետո այն նորից վերականգնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել մենյուի տողի.

1. File ենթամենյուի New հրամանը
2. Window ենթամենյուի Reselect հրամանը
3. File ենթամենյուի Reselect հրամանը
4. Select ենթամենյուի Reselect հրամանը

27

Adobe Photoshop գրաֆիկական խմբագրիչում պատկերի նշված տիրույթի տեղաշարժը կարելի է չեղարկել մենյուի տողի.

1. Edit ենթամենյուի Stroke հրամանով
2. View ենթամենյուի Undo Move հրամանով
3. Rename ենթամենյուի Go հրամանով
4. Edit ենթամենյուի Undo Move հրամանով

28

10-ական համակարգում ներկայացված 0,0546875₁₀ թիվը ներկայացրել են 2-ական համակարգում: Ընտրել ճիշտ տարբերակը:

1. 0,00001111
2. 0,000011
3. 0,00001
4. 0,0000111

29

10-ական համակարգում ներկայացված 209₁₀ թիվը ներկայացրել են 16-ական համակարգում: Ընտրել ճիշտ տարբերակը:

1. C1
2. E1
3. D1
4. A1

30

16-ական համակարգում ներկայացված A5F,E16 թիվը ներկայացրել են 10-ական համակարգում: Ընտրել ճիշտ տարբերակը:

1. 4952,4375
2. 3644,875
3. 9677,875
4. 2655,875

31

8-ական համակարգում ներկայացված 1267,34₈ թիվը ներկայացրել են 10-ական համակարգում: Ընտրել ճիշտ տարբերակը:

1. 695,4375
2. 597,2315
3. 196,6375
4. 358,7372

32

8-ական համակարգում ներկայացված 103,76₈ թիվը ներկայացրել են 2-ական համակարգում: Ընտրել ճիշտ տարբերակը:

1. 10011101,0101
2. 1000011,11111
3. 1101,000011
4. 1000010,0011

33

2-ական համակարգում ներկայացված 1011101,11001011₂ թիվը ներկայացրել են 16-ական համակարգում: Ընտրել ճիշտ տարբերակը:

1. 7D,FB
2. 8E,F
3. 5D,CB
4. 4D,B

34

Որոնողական համակարգում բանալի-բառերի միջև ի՞նչ նպաստակով է դրվում + նշանը:

1. մաթեմատիկական գործողությունների օգնությամբ թվեր գումարելու
2. բանալի-բառերից յուրաքանչյուրի պարտադիր առկայությունը շեշտելու
3. բանալի-բառերից յուրաքանչյուրի ոչ պարտադիր առկայությունը շեշտելու
4. բացառման գործողությունը շեշտելու

35

Ի՞նչ կփնտրի որոնողական համակարգը, եթե տվյալ բանալի-բառից առաջ դրված է – նշանը:

1. կփնտրի միայն բառը պարունակող չափերնտերը
2. կփնտրի այն փաստաթղթերը, որոնք տվյալ բառը չեն պարունակում
3. կփնտրի այն փաստաթղթերը, որոնք տվյալ բառը պարունակում են
4. կվերաբեռնավորի որոնողական համակարգը

36

Ո՞ր նշանը պետք է կիրառել որոնողական համակարգում բանալի բառի հոմանիշը որոնելու համար:

1. %
2. *
3. &
4. ~

37

HTML լեզվում տեքստի ձևավորման մեջ Face հատկանիշով սահմանվում է՝

1. տառատեսակը
2. ներդրված անիմացիան
3. էջի տեսքը
4. ներդրված նկարի տեսքը

38

HTML-ում `Ղասարանի տեսաֆիլմ` թեզը *Ղասարանի տեսաֆիլմ* բառերը կդարձնի՝

1. գույգով թեզ
2. քառամակարդակ թեզ
3. հիպերհղում
4. միայնակ թեզ

39

HTML լեզվում համարակալված ցուցակը պետք է՝

1. սկսվի `<l>` թեզով և ավարտվի `</l>` թեզով
2. սկսվի `` թեզով և ավարտվի `` թեզով
3. սկսվի `` թեզով և ավարտվի `` թեզով
4. սկսվի `` թեզով և ավարտվի `` թեզով

40

Քանի՞ Բիթ է պարունակում 16 ՄԲայթը:

1. $64 \cdot 10^6$
2. 2^{23}
3. 2^{27}
4. $16 \cdot 10^6$

Կարճ պատասխաններով 41-70

41 Ենթադրենք՝ դասագրքի մեկ էջը պարունակում է 29 տող տեքստ, իսկ յուրաքանչյուր տողում կա 65 պայմանանշան: Քանի՞ բայթ հիշողության ծավալ կգրադեցնի դասագրքի այդպիսի 3 էջը համակարգչում ANSI կոդավորման համակարգում:

Պատասխան՝ _____

42 Քանի՞ բայթ ծավալով հիշողություն կգրադեցնի 56x56 փիքսել պարունակող գրաֆիկական պատկերը RGB համակարգում:

Պատասխան՝ _____

43 Համակարգչում քանի՞ բայթ հիշողության ծավալ կգրադեցնի «Ես շատ եմ սիրում Համո Սահյանի բանաստեղծությունները» նախադասությունը ANSI կոդավորման համակարգում: (Չակերտները հաշվի չառնել)

Պատասխան՝ _____

44 Քանի՞ բիթ ծավալով հիշողություն կգրադեցնի Unicode կոդավորման համակարգում «Ես ընդունվել եմ համալսարան» հաղորդագրությունը: (Չակերտները հաշվի չառնել):

Պատասխան՝ _____

45 Microsoft Excel ծրագրում ի՞նչ արժեք կընդունի ROUND(B2,0) ֆունկցիան, աղյուսակային հետևյալ տվյալների դեպքում.

	A	B
1	-51	7.246
2	101	15.231
3	714	2.25

Պատասխան՝ _____

46 Microsoft Excel ծրագրում ի՞նչ արժեք կընդունի AVERAGE(A1:A3) ֆունկցիան, աղյուսակային հետևյալ տվյալների դեպքում.

	A	B
1	18	28.246
2	24	172.23
3	57	86.45

Պատասխան՝ _____

- 47 Microsoft Excel ծրագրում ի՞նչ արժեք կընդունի SQRT(A3) ֆունկցիան, աղյուսակային հետևյալ տվյալների դեպքում.

	A	B
1	75	35.246
2	214	-7615.25
3	64	48.95

Պատասխան՝ _____

- 48 Microsoft Excel ծրագրում ի՞նչ արժեք կընդունի ROUNDDOWN(B2,0) ֆունկցիան, աղյուսակային հետևյալ տվյալների դեպքում.

	A	B
1	-95.8974	17.246
2	545.82	32.78828
3	125.78	4524.25

Պատասխան՝ _____

- 49 Microsoft Excel ծրագրում ի՞նչ արժեք կընդունի ROUNDUP(B2,0) ֆունկցիան, աղյուսակային հետևյալ տվյալների դեպքում.

	A	B
1	-895	4.146
2	78588	78.23328
3	5612	4657.15

Պատասխան՝ _____

50 Տրված է Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակի հատված: Բանաձևով հաշվել B3 բջջի արժեքը:

	A	B
1	17.5	789
2	6	=A2*2
3	=A2+\$A\$1	=A3*B2

Պատասխան՝ _____

51 Microsoft Access-ում Currency դրամական տիպը կարող է թիվ պարունակել, որի ամբողջ մասը հնարավորություն ունի պահել մինչև _____ նիշ:

Պատասխան՝ _____

52 Microsoft Access-ում Currency դրամական տիպը կարող է թիվ պարունակել, որի կոտորակայինը մասը հնարավորություն ունի պահել մինչև _____ նիշ:

Պատասխան՝ _____

53 Ինչի՞ է հավասար 2-ական համակարգում թվերի հետ կատարված 10010001_2 : 101_2 գործողության արդյունքը:

Պատասխան՝ _____

54 Ինչի՞ է հավասար 2-ական համակարգում թվերի հետ կատարված $00011_2 + 0011_2$ գործողության արդյունքը:

Պատասխան՝ _____

55 Ինչի՞ է հավասար 2-ական համակարգում թվերի հետ կատարված $111_2 - 010_2$ գործողության արդյունքը:

Պատասխան՝ _____

56

Ինչի՞ է հավասար 2-ական համակարգում թվերի հետ կատարված $11_2 \times 01_2$ գործողության արդյունքը:

Պատասխան՝ _____

57

2-ական համակարգում ներկայացված 1101101_2 թիվը ներկայացրել են 10-ական համակարգում: Ինչի՞ է հավասար այն:

Պատասխան՝ _____

58

10-ական համակարգում ներկայացված 13_{10} թիվը ներկայացրել են 2-ական համակարգում: Ինչի՞ է հավասար այն:

Պատասխան՝ _____

59

HTML լեզվում քանի՞ մակարդակ է նախատեսված վերնագրերի համար:

Պատասխան՝ _____

60

CSS-ում գրված հետևյալ կոդում փաստաթղթի ձախ եզրից քանի՞ px հեռավորության վրա է տեղադրվել h1 մակարդակի վերնագիրը:

```
h1
{
position:absolute;
top: 50px;
left: 100px;
}
```

Պատասխան՝ _____

61

CSS-ում գրված հետևյալ կոդում քանի՞ փիքսել դեպի ձախ է տեղաշարժվել պատկերը իր նախկին դիրքից:

```
#dog
{
position:relative;
left: 300px;
bottom: 100px;
}
```

Պատասխան՝ _____

62

CSS-ում գրված հետևյալ կոդում ներքին բացասի չափերը padding-ի փոփոխությամբ սահմանված է հետևյալ կերպ՝

```
padding-top: 20px;  
padding-right: 30px;  
padding-bottom: 40px;  
padding-left: 50px;
```

Կրճատ գրելաձևում լրացնել բացթողնվածը.

```
padding: 20px 30px _____ px 50px;
```

Պատասխան՝ _____

63

s փոփոխականի ի՞նչ արժեք կարտածվի C++ ծրագրավորման լեզվով գրված հետևյալ ծրագրի կատարման արդյունքում:

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  
int s;  
s=129%4;  
cout<<s<<endl;  
}
```

Պատասխան՝ _____

64

s փոփոխականի ի՞նչ արժեք կարտածվի C++ ծրագրավորման լեզվով գրված հետևյալ ծրագրի կատարման արդյունքում:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int s,i;
s=0;
i=1;
do
{
s+=i;
i+=1;
}
while(i<=9);
cout<<"s="<<s<<endl;
}
```

Պատասխան՝ _____

65

s փոփոխականի ի՞նչ արժեք կարտածվի C++ ծրագրավորման լեզվով գրված հետևյալ ծրագրի կատարման արդյունքում:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x=15, y=4, s;
s=x*y;
cout<<"s="<<s<<endl;
}
```

Պատասխան՝ _____

66

Պասկալում x -ը ամողջ փոփոխական է, որի արժեքը 215 է: Ի՞նչ կարտածվի `WRITE('x=', x:2)` հրամանով:

Պատասխան՝ _____

67

Պասկալում, ի՞նչ արժեք կընդունի x -ը՝ `DELETE(x,3,1)`; պրոցեդուրայի կատարման արդյունքում, եթե $x = '12345'$; (պատասխանը գրել առանց չակերտի):

Պատասխան՝ _____

68

Պասկալով գրված ծրագրում ամենաշատը քանի՞ պայմանանշան կարող է պարունակել s տողը:

```
PROGRAM Tox_2;
VAR s:STRING[100]; k:BYTE;
BEGIN REPEAT
  READLN(s);
  UNTIL LENGTH(s)<=50;
  WHILE POS('a',s)>0 DO
  BEGIN k:=POS('a', s);
  DELETE(s, k, 1);
  INSERT('cc', s, k)
  END;
  WRITELN(s)
END.
```

Պատասխան՝ _____

69

Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:

1. Adobe Photoshop ծրագրի պատուհանում շերտի անթափանցելիության չափը փոփոխելու համար անհրաժեշտ է ընտրել շերտը, շերտերի վահանակի Lock դաշտում սահմանել անթափանցելիության չափը:
2. Գծային են կոչվում այն ալգորիթմերը, որտեղ պարամետրերի արժեքներից անկախ՝ գործողությունները կատարվում են միշտ միննույն հաջորդականությամբ՝ վերից վար, յուրաքանչյուր գործողություն միայն մեկ անգամ:
3. Որոնման համակարգում բերված արտահայտությունը նույնությամբ որոնելու համար կարելի է այն վերցնել չակերտների մեջ:
4. Adobe Photoshop ծրագրի պատուհանում հիմնական գույնը չի կարող փոփոխվել:
5. Ալգորիթմը քայլերի (գործողությունների) կարգավորված հաջորդականություն է, որը հանգեցնում է սպասված արդյունքին:

70

Ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:

1. Pascal ծրագրավորման լեզվում WRITE(s[2]); հրամանով կարտածվի s տողի երկրորդ պայմանանշանը:
2. Pascal ծրագրավորման լեզվում, եթե s1: = 'aaa'; s2:='bbbb'; ապա INSERT(s1,s2,4)-ից հետո WRITE(s2); հրամանը կարտածի bbbaaabb:
3. Pascal ծրագրավորման լեզվում, CONCAT(s1,s2, ... , sn)-ը ստանդարտ ֆունկցիա է, որը վերադարձնում է s տողում առկա պայմանանշանների քանակը:
4. Pascal ծրագրավորման լեզվում Ֆունկցիայի անունը ցանկացած իդենտիֆիկատոր է:
5. Pascal ծրագրավորման լեզվում STR(x,s) ստանդարտ պրոցեդուրան ամբողջ կամ իրական տիպի x թիվը վեր է ածում դրան համարժեք թվային մեծության: